



ALTEA-NET FAÇADES ET TOITURES

NETTOYANT CONCENTRÉ

FAÇADES

TOITURES

MURS






AVANT APRÈS


Application





Prép. : 20 min
App. : 1 h

Utilisation



FONCTIONS :

- Nettoyant façades et toitures
- Dégraisse et désincruste toutes salissures
- Sur tous types de surfaces
- Nettoyant des pollutions atmosphériques

AVANTAGES :

- N'attaque pas les crochets métalliques ou les gouttières en zinc, cuivre ou autres métaux
- Ne modifie pas les couleurs d'origine
- N'altère pas les supports naturels (pierres, ardoises ou autres crépis)

CONDITIONNEMENT :

- 1 litre
- 2 litres
- 5 litres
- Autres conditionnements (20 litres, 200 litres, 1000 litres), nous consulter

CONSOMMATION :

- 1 litre - environ 30 m² en une couche
- 2 litres - environ 60 m² en une couche
- 5 litres - environ 150 m² en une couche

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Les composants du produit sont biodégradables à plus de 70%. Ne pas jeter les effluents dans le réseau d'eau pluviale. Rejet autorisé vers station d'épuration.

MODE D'EMPLOI :

Toujours utiliser le produit dilué dans l'eau, pur il n'agit pas (introduire le produit dans l'eau et jamais l'inverse). Le dosage varie selon les salissures à éliminer. 1 L d'ALTEA-NET FAÇADES pour 9 L d'eau en cas d'entretien, 2 L pour 8 litres d'eau en cas de rénovation ou support très encrassé. Surface traitée 20 à 40 m².

1/ Lavage d'une façade : pulvériser le mélange jusqu'à saturation du support, toujours du bas vers le haut de la façade et laisser agir quelques minutes (de 10 à 30 min en fonction du degré de saleté tout en veillant à ce que le produit ne sèche pas) avant le rinçage. En cas de support très sale et par forte chaleur, n'hésitez pas à pulvériser du produit autant que nécessaire pour éviter qu'il ne sèche sur le support. Sur des supports très sales et dans la mesure du possible (crépis lisses, façades en pierres, façades peintes, etc.), effectuer un brossage du support à l'aide d'un balai brosse avant le rinçage de façon à faciliter le décrochage de la saleté puis rincer au jet d'eau (le rinçage se fera du haut vers le bas de la façade). L'utilisation d'eau tiède (groupe haute pression à eau chaude par exemple) renforce l'efficacité du produit.

2/ Lavage de la toiture et de la façade : dans ce cas, commencer d'abord par le lavage de la toiture. Pulvériser le mélange toujours du bas vers le haut de la pente et laisser agir quelques minutes (de 10 à 30 min en fonction du degré de saleté tout en veillant à ce que le produit ne sèche pas) avant le rinçage qui se fera délicatement du haut vers le bas de la pente afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre sous les tuiles. Dans le cas de façades ou toitures très encrassées, il est préférable de recommencer l'opération selon le même mode opératoire plutôt que d'augmenter la concentration de produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pour le produit pur : port de gants et de lunettes. Produit irritant, inflammable et de très faible toxicité. En cas de projection cutanée : lavage de la zone atteinte à grande eau. En cas de projection oculaire : lavage à l'eau immédiatement et abondamment.

Xi - Irritant



CERTIFIÉ ISO 14001



ZI du bois de Leuze - 8, Rue Blaise Pascal
13310 ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél : 04.90.47.33.04 / www.ict-chimie.com

Mise à jour : octobre 2013 / Version précédente : juin 2013